

Gamme GigaSwitch V5 6 Ports 230VAC

Contact

Nexans LAN Systems
Tel.: 07 77 79 64 61
sales.ans-fr@nexans.com

LANactive FTTO Switch Gigabit Ethernet Manageable

- 2 Ports Uplink (2x SFP ou 1x SFP+1x TP)
- Module de tête orientable
- Slot pour carte mémoire
- Large champ d'entrée 85 ... 240V AC (typ. 230V AC)

Description

Les FTTO-Switches Nexans offrent le fondement optimal pour la mise en oeuvre de réseaux Gigabit Ethernet sécurisés dans un environnement Fibre To The Office (FTTO). La série V5 est équipée de processeurs modernes supportant „Real Time“ et présente de nouveaux avantages en termes de performance, sécurité, redondance et management.

Versions 6 ports

Le GigaSwitch V5 avec 6 ports existe en version de uplinks „2x slot SFP“ et „1xRJ45 + 1x slot SFP“. Le 2nd uplink permet une cascade ou bien la connexion redondante avec le cœur de réseau (offrant jusqu'à 2Gbit/s si en LACP).

Installation Snap-In

La construction très compacte du switch permet de le cliper sans outil dans tout système de pré-câblage au standard 45x45, tel plinthes, perches et boîtiers de sol.

Carte Mémoire

La carte mémoire optionnelle enregistre automatiquement et complètement la configuration actuelle du switch. Elle possède aussi sa propre adresse MAC: plus besoin de modifier les tables d'adresses des DHCP ou autres routeurs du réseau.

Management

Le management permet de configurer d'un point central, de façon simple et sûre. Les fonctionnalités standards telles VLAN (256), Rapid Spanning Tree, LACP, Radius, Priorité (QoS), LLDP, IGMP, QinQ, CDP, Diagnostics et SNMP-Traps y sont, entre autres, configurables. Le logiciel NEXMAN permet via Master-Config et updates programmables de travailler efficacement. Une version Server/Client répond aux besoins spécifiques des grands réseaux, notamment grâce à la fonction Zero-Touch-Configuration.



Made in Germany

LANactive
Switch to the future

NEXMAN
Client-Controller



Standards

IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3z
IEEE 802.3x
IEEE 802.1AB
IEEE 802.1D
IEEE 802.1Q
IEEE 802.1X
IEEE 802.1AX
IEEE 802.3ad



Real-Time OS
OUI



Design compact
45x90mm



Silencieux
OUI



Installation rapide
OUI



Redondance
OUI



Température ambiante
0 ... 45 °C



Blindage électromagnétique
OUI

Nexans

Gamme GigaSwitch V5 6 Ports 230VAC

Contact

Nexans LAN Systems
Tel.: 07 77 79 64 61
sales.ans-fr@nexans.com

Caractéristiques Hardware

Désignation	GigaSwitch V5 TP SFP-VI 230VAC	GigaSwitch V5 SFP-2VI 230VAC
N° d'article	88303975	88303971
Interfaces		
Ports User (RJ45)	4x 1000Base-T	
Ports Uplink (SFP)	1x 100/1000Mbit/s	2x 100/1000Mbit/s
Ports Uplink (RJ45)	1x 1000Base-T	-
Ports RJ45	Auto-Négotiation, MDI/MDI-X Auto-Cross Over et Auto-Polarity	
Mode Eco des ports RJ45	OUI	
Module de tête rotatif	OUI	
Fonctions Diagnostic (interfaces)		
Digital Diagnostics Monitoring (SFP)	OUI	
Twisted Pair cable diagnostic	OUI	
Généralités		
Dimensions [L x H x P]	90mm x 45mm x 69mm	
Profondeur d'installation	35mm	
Matériau	Zinc injecté/Acier inoxydable	
Couleur	Blanc, semblable RAL 9010	
Température ambiante	Opération: 0 ... 45°C, Stockage: -20 ... 85°C	
Humidité relative	20 ... 90% (non-condensé)	
Poids	290g	
MTBF	> 750,000h	
Alimentation		
Tension d'entrée	85 ... 240V AC (typ. 110V ou 230V AC)	
Consommation	3.9W (standby) ... 5.0W (typ.) ... 5.7W (pleine charge)	
Chaleur	20Btu(IT)/h	
Branchement	Bornier 3-pin, vissable (jusqu'à 2.5 mm ²) / (+) (-) (FPE)	
Conformité CE		
Directive EMC	2014/30/EU	
Directive Basse Tension	2014/35/EU	
RoHS 2	2011/65/EU	

Gamme GigaSwitch V5 6 Ports 230VAC

Contact

Nexans LAN Systems
Tel.: 07 77 79 64 61
sales.ans-fr@nexans.com

Fonctions Software

Paramètres du Switch

Type de Switching	Store-and-Forward, self learning
Taille max. paquets	9.600Bytes (Support des Jumbo Frame)
Mémoire tampon	512kBytes
Latence (selon RFC1242)	100Mbps / 64Byte (FIFO/LIFO) 9µs / 9.3µs 100Mbps / 1518Byte (FIFO/LIFO) 125µs / 4µs 1000Mbps / 64Byte (FIFO/LIFO) 2.7µs / 2.2µs 1000Mbps / 1518Byte (FIFO/LIFO) 15µs / 2.5µs
Nbre d'adresses MAC	8.192 Adresses MAC
VLANs	IEEE802.1q jusqu'à 256 groupes
Quality of Service Layer 2	IEEE802.1p Class of Service (4 Queues par port)
Quality of Service Layer 3	RFC2474/3168 DSCP (4 Queues par port)
Limitation de bande passante	Bitrate et Nbre de paquets
Fabric Attach	Support Basic Fabric Attach Client

Management

LEDs	Management, Status et activité par port , carte mémoire
Zero-Touch Configuration	Via NEXMAN Controller
Adresses IP	IPv4, IPv6
DHCP-Client	DHCP, DHCPv6
DHCP Relay Agent	OUI
Transfert des fichiers	TFTP, SCP
Port console	V.24 avec câble console Nexans
Interface Web	HTTP, HTTPS
Interface CLI	SSH, Telnet
SNMP	SNMPv1, v2c, v3
Autres protocoles de Management	Syslog, LLDP, LLDP-MED, CDP
Synchronisation temps	SNTP
Statistiques des ports	Détaillées par port

Redondance

Protocoles de redondance	STP, RSTP, MSTP, MRP
Link Aggregation	LACP

Sécurité

Protection mot de passe	2 niveaux d'accès (R/W ou R/O)
Authentification via Radius	CLI et NEXMAN
Authentification via TACACS+	CLI et NEXMAN
ACL pour interface de Management	Jusqu'à 16 listes de contrôle d'accès
Sécurité des ports via Adresse MAC	Jusqu'à 3 adresses MAC définies
Sécurité des ports via Radius	IEEE802.1x
DHCP Snooping	OUI
Loop und Broadcast Limitierung	OUI
Firmware Update	Dual Firmware Management
Touches de configuration	OUI, configurables
Touche de Reset	OUI, configurable
Carte mémoire	Carte Micro SD, en option avec adresse MAC fixe

Gamme GigaSwitch V5 6 Ports 230VAC

Contact
Nexans LAN Systems
Tel.: 07 77 79 64 61
sales.ans-fr@nexans.com

Dimensions

