

iGigaSwitch 10xx E+ 12/24V HW5 Serie

Kontakt

Nexans LAN Systems
Tel.: +49 (0) 2166 27 2220
sales.ans@nexans.com
www.nexans.de/LANactiveIndustry

LANactive Industry 10 Port konfigurierbarer Full Gigabit Ethernet Switch

- 10 Ports insgesamt, davon 2, 4 oder 8 SFP Ports
- Bis zu 8 PoE+ Ports mit max. 240W Gesamtleistung
- Bis zu 6 PoE++ Ports mit max. 540W Gesamtleistung
- Integriertes I/O Modul mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 ... +85°C
- Erweiterter Eingangsspannungsbereich 10,8 ... 36V DC

Beschreibung

Bei der Nexans LANactive Industry iGigaSwitch 10xx Produktfamilie handelt es sich um gemanagte Gigabit Ethernet Switches für den Einsatz in Industrieumgebungen. Die Switches sind optimiert für den Bau und den Betrieb von robusten und zuverlässigen Netzwerken und ausgelegt für ein Maximum an Verfügbarkeit und Sicherheit sowie für eine lange Betriebsdauer in rauen Umgebungen. Die Switches ermöglichen ein flexibles Netzwerkdesign und sind mit 10 Gigabit Ethernet Ports (davon 2, 4 oder 8 SFP Schnittstellen) ausgestattet. Der iGigaSwitch ist ausgelegt für die Hutschienenmontage und hat einen redundant ausgeführten Spannungseingang.

I/O Schnittstellen

Die integrierten I/O Schnittstellen des iGigaSwitch ermöglichen eine schnelle, einfache und kostengünstige Integration von nicht IP-basierten Geräten wie z.B. unterschiedliche Sensoren oder Schalter. Der Switch bietet hierzu erweiterte Management Funktionalitäten um die I/O Schnittstellen zu konfigurieren und Interaktionen zu definieren.

Power over Ethernet (PoE/PoE+/PoE++)

Bis zu 8x angeschlossene Ethernet Geräte können mit Power over Ethernet versorgt werden. Gemäß des IEEE 802.3at (PoE+) Standards können bis zu 30 Watt pro Port bereitgestellt werden, mit einer maximalen Gesamtleistung von 240 Watt pro Switch. Bei dem neuen iGigaSwitch 1004 E+ SFP-4VI HW5 können 6 Ports mit PoE++, gemäß IEEE 802.3bt und 90 Watt pro Port, bereitgestellt werden.

IEC 61850

Die Nexans iGigaSwitch 16xx Produktfamilie erfüllt die Anforderungen nach IEC 61850 (Teil 6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 9-1 und 9-2 Communication networks and systems for power utility automation). Diese Funktionalität wird verwendet für Smart Grid Anwendungen und ermöglicht die Kommunikation, von Standard Equipment (wie z.B. Switches, PLCs, unterschiedliche Controller und Sensoren) in Smart Grid Infrastrukturen, untereinander und dem zentralen SCADA System.

Die Kompatibilität wurde getestet und zertifiziert von KEMA/DNV-GL.



Made in Germany

LANactive Industry

NEXMAN
Client-Controller

Standards

IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3z
IEEE 802.3x
IEEE 802.1AB
IEEE 802.1D
IEEE 802.1Q
IEEE 802.1X
IEEE 802.1AX
IEEE 802.3ad

IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 9-1, 9-2
IEC 61850-3



Optimiert für raue Umgebungen



PoE/PoE+/PoE++



Kompakte Bauform



Interoperabilität



Einfache Wartung



Redundanz fähig



Sicher und Zuverlässig



Hochverfügbar

Nexans

iGigaSwitch 10xx E+ 12/24V HW5 Serie

Kontakt

Nexans LAN Systems
Tel.: +49 (0) 2166 27 2220
sales.ans@nexans.com
www.nexans.de/LANactiveIndustry

Technische Daten

Bestellinformationen	iGigaSwitch 1002 E+ SFP-2VI 12/24V HW5	iGigaSwitch 1004 E+ SFP-4VI 12/24V HW5	iGigaSwitch 1008 E+ SFP-8VI 12/24V HW5
Artikelnummer	88306442	88306444	88306448
LAN Schnittstellen			
Benutzer Ports (RJ45)	8x 1000Base-T	6x 1000Base-T	2x 1000Base-T
Uplink Ports (SFP)	2x 100/1000Mbit/s	4x 100/1000Mbit/s	8x 100/1000Mbit/s
Power over Ethernet			
Max. Anzahl der PoE+ Ports	8	6	2
Max. PoE Gesamtleistung	240W	180W	60W
Max. Anzahl der PoE++ Ports	-	6	-
Max. PoE++ Gesamtleistung	-	540W	-
Diagnose Funktionen (Schnittstellen)			
Digital Diagnostics Monitoring (SFP)		Ja	
Kupfer-Kable Diagnose		Ja	
Allgemein			
Abmaße [B x H x T]	83mm x 133mm x 125mm		
IP Schutzklasse	IP30 (EN 60529)		
Befestigung	35mm Hutschienenmontage gemäß EN 60715, (EN 50022) Unterschiedliche Befestigungspositionen der Hutschienenaufnahme - vertikal und horizontal. Optional: Wandmontage		
Material	Aluminium, eloxiert/lackiert		
Farbe	schwarz		
Temperaturen	Betrieb: -40 ... 85°C, Lagerung: -40 ... 85°C		
Relative Luftfeuchte	20 - 90% (nicht-kondensierend)		
Gewicht	1300g		
MTBF	> 500.000h		
Spannungsversorgung			
Eingangsspannungsbereich (Switch)	10,8 ... 36V DC		
Spannungsausfall Überbrückungsdauer	> 10ms @ > 18V DC		
Eingangsspannungsbereich (PoE)	46 ... 57 V DC (typ. 54V DC)		
Leistungsaufnahme (ohne PoE)	13W (Standby) ... 15W (typ.) ... 22W (volle Beschaltung)		
Erwärmung	52 BTU(IT)/h (typ.)		
Anschluss (Switch)	5-Pin Klemmleiste, schraubbar (bis zu 2,5 mm ²) / (+) (-) (+) (-) (FPE)		
Anschluss (PoE)	3-Pin Klemmleiste, schraubbar (bis zu 2,5 mm ²) / (+) (-) (FPE)		
I/O Schnittstellen			
I/O Schnittstellenanschluss	12-Pin Klemmleiste, schraubbar		
Anzahl Ausgänge	2		
Schaltleistung	3A / 30V AC und DC, 500mA / 125V AC und DC, 100mA / 300V AC und DC		
Hilfsspannung	24V DC max. 42mA		
Anzahl Eingänge	2		
Eingangsspannungsbereich	12 ... 60V DC		
Potentialfreier Kontakt	Ja, mittels Hilfsspannung		

Software Features

Switch Parameter

Switch Type	Store-and-Forward, selbstlernend
Switching Kapazität	50Gbit/s
Max. Paketgröße	9.600 Bytes (Unterstützung von Jumbo Frames)
Paketpuffer	512 kBytes
Latenz (RFC1242)	100 Mbps / 64 Byte (FIFO/LIFO) 9µs / 3.9µs 100 Mbps / 1518 Byte (FIFO/LIFO) 125µs / 4µs 1000 Mbps / 64 Byte (FIFO/LIFO) 2,7µs / 2,2µs 1000 Mbps / 1518 Byte (FIFO/LIFO) 15µs / 2,5µs

Anzahl der MAC-Adressen	8.192 MAC-Adressen
VLANs	IEEE802.1q with up to 256 Groups
Quality of Service Layer 2	IEEE802.1p Class of Service (4 Queues per Port)
Quality of Service Layer 3	RFC2474/3168 DSCP (4 Queues per Port)
Bandbreitenlimitierung	Bitrate und Anzahl der Pakete

Fabric Attach Basic Fabric Attach Client Unterstützung

Management

Integriertes Hochleistungsmanagement

LEDs Management, Port Status und Aktivität, Speicherkarte

Zero-Touch Konfiguration Via NEXMAN Controller

IP-Adresse IPv4, IPv6

DHCP-Client DHCP, DHCPv6

DHCP Relay Agent Ja

Datei Transfer TFTP, SCP

Konsolenport V.24 mit Nexans Konsolenkabel

Web Benutzerschnittstelle HTTP, HTTPS

Command Line Interface SSH, Telnet

Skripteingabe Ja

SNMP SNMPv1, v2c, v3

Weitere Management Protokolle Syslog, LLDP, LLDP-MED, CDP

Zeit Synchronisation SNTP

Port Statistiken Detailliert pro Port

Redundanz

Redundanz Protokolle STP, RSTP, MSTP, MRP

Link Aggregation LACP

Sicherheit

Passwortschutz Zwei Zugriffslevel (R/W or R/O)

Authentifizierung via Radius CLI and NEXMAN

Authentifizierung via TACACS+ CLI and NEXMAN

Access Control List (ACL) Layer 2 und Layer 3

ACL für Management Schnittstelle Bis zu 16 Access Control Lists

Portsicherheit via MAC-Adresse Bis zu 3 definierten MAC-Adressen

Portsicherheit via Radius IEEE802.1x, mit MAC-Bypass

DHCP Snooping Ja

Loop und Broadcast Limitierung Ja

Firmware Update Duales Firmware Management

Konfigurations-/Resettaster Ja / Ja

Speicherkarte Micro SD-Card, optional mit fixer MAC-Adresse

iGigaSwitch 10xx E+ 12/24V HW5 Serie

Kontakt
Nexans LAN Systems
Tel.: +49 (0) 2166 27 2220
sales.ans@nexans.com
www.nexans.de/LANactiveIndustry

Standards

CE - Konformität

EMV Richtlinie

2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie

-

RoHS 2

2011/65/EU

Abmessungen

